

## BARRIER 2



ELEKTRİKLİ ARK KAYNAĞI MIG-MAG, TIG İÇİN BARET - DIN 5-13

Ref. BARRIER2\_



### Ürün özellikleri

Elektrik ark kaynağı için kendinden kararan camlı başlık. DIN9'dan DIN13'e koruma gerektiren MIG, MAG, TIG ve plazma kaynak için kullanılabilir. DIN5 ile DIN9 arası taşlama için de kullanılabilir.

Poliamit.  
LCD cam.

**RENK**  
Siyah-Gri

**BEDEN**  
Ayarlanabilir

### Ürün kullanımları - Riskler



Şok



UV / IR



Isı



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi



İkinci iş / zanaatkar

## + Ürünler - Kullanıcı faydaları



Yüksek performans optik sınıf



Görüş siperi: 100 x 67 mm



4 bağımsız sensör



Ayarlamalar : Hassasiyet, ton seçimi,  
değiştirme süresi

Taşlama/pirinç kaynağı modu



Değiştirilebilir harici kalkan



Değiştirilebilir piller (CR2032) + Düşük pil  
göstergesi



## Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN166 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar  
1 F: Cam işaretleri

EN379 Ayarlanabilir ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine ve ve çift ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine yönelik spesifikasyonlar  
1/1/1/2 / 4/5-9/9-13: Cam işaretleri



EN175 Kaynak ve yardımcı işlemler sırasında yüz ve göz korumasına yönelik donanım  
F: Cam işaretleri

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2010 American National Standards Institute  
Z87 W4/5-9/9-13: Darbeye dayanıklılık

## Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
BARRIER2	3295249208721	Siyah-Gri	Ayarlanabilir	6	-