

CA615K



ISIYA DAYANIKLI SIĞIR DERİSİ KAYNAKÇI ELDİVENİ / KEVLAR® DİKİŞLİ  
Ref. CA615K



#### Ürün özellikleri

Yüksek kalitede ısıya dayanıklı yarma deri (HR). Kanvas astarlı manşet. Kevlar® Technology dikiş. Amerikan montaj. Uzunluk: 35 cm.

Yüksek kalitede ısıya dayanıklı deri, kalınlık: 1,2 mm ila 1,4 mm.  
Astarlı el : pamuk yün.  
Astarlı manşet : pamuk 300 g/m<sup>2</sup>.  
Kevlar dikiş.

**RENK**  
Kırmızı

**BEDEN**  
10

#### Ürün kullanımları - Riskler



Isı



Aşınma



Ağır Sanayi

## Sertifikalar - Normlar



### RÈGLEMENT (UE) 2016/425

#### EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

4: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

#### EN388:2016



3: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

1: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

3: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

2: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

X: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).

#### EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)



4: Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1'den 4'e kadar)

1: Temas eden ısıya direnç (1'den 4'e kadar)

3: Konvektif ısıya direnç (1'den 4'e kadar)

X: Yayılan ısıya direnç (1'den 4'e kadar)

4: Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4)

X: Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1'den 4'e kadar)

#### EN12477:2001/A1:2005 Kaynakçılar için koruyucu eldiven

TİPI A: Kaynak- Diğer kaynak işlemleri - az ortalık - Tip A

## Referanslar

| Referanslar | Barkod        | RENK    | BEDEN |  |  |
|-------------|---------------|---------|-------|---|---|
| CA615K10    | 3295249021597 | Kırmızı | 10    | 60  | 12  |