

VENICUT 54 BL



DELTA NOCUT®+ DOKUMA ELDİVEN - ÇİFT NİTRİL KAPLAMA
Ref. VECUT54BL



Ürün özellikleri

DELTA NOCUT®+ yüksek performanslı elyaf. Çift nitril kaplama. Ölçü 13.

DELTA NOCUT + fiber.
Kaplama:% 100 nitril.

RENK
Kraliyet mavisi-Siyah

BEDEN
08, 09, 10, 11

Ürün kullanımları - Riskler



Kesme / Delme



Aşınma



İnşaat



İkinci iş / zanaatkar



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi



Hizmetler / Lojistik



Yağ / Gaz

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



Yağlı ortamlarda çalışma için çift nitril kaplama:

- İlk pürüzsüz nitril kaplama: Yağ geçirmez
- İkinci köpük nitril kaplama: İyi tutunma

3/4 Kaplama :

- Daha iyi parmak koruması
- Yağlara karşı koruma
- Eklemlerde direnç
- Uzun ömür



Seviye 5 kesilme direnci



Seviye D kesilme direnci

Sertifikalar - Normlar



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016



4: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

X: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

4: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

3: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

D: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).


USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A4: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VECUT54BL08	3295249211080	Kraliyet mavisi-Siyah	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Kraliyet mavisi-Siyah	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Kraliyet mavisi-Siyah	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Kraliyet mavisi-Siyah	11	60	12