

VENICUT 55



HEATNOCUT® DOKUMA ELDİVEN
Ref. VECUT55



Ürün özellikleri

HEATnocut® yüksek performanslı polietilen elyaf. Ölçü 10.

Elyaf: HEATnocut® (Sentetik yüksek performanslı).

RENK
Sarı-Gri

BEDEN
07, 09, 10

Ürün kullanımları - Riskler



Isı



Kesme / Delme



Aşınma



İnşaat



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları

Gıda ile temasa uygun

TAEKI® 5 yüksek performanslı polietilen:

- Mükemmel kesilme direnci
- Maksimum aşınma performansı



Seviye 5 kesilme direnci



Seviye C kesilme direnci

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler

5: Uсталık (1'dan 5'e kadar)

EN388:2016



2: Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

X: Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar)

4: Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar)

X: Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4)

C: Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye).

EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)



X: Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1'den 4'e kadar)

1: Temas eden ısıya direnç (1'den 4'e kadar)

X: Konvektif ısıya direnç (1'den 4'e kadar)

X: Yayılan ısıya direnç (1'den 4'e kadar)

X: Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4)

X: Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1'den 4'e kadar)



RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale

.. Yaş veya sulu gıdalarla temas

.. Yağlı gıdalarla temas

.. Asitli gıdalarla temas



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A3: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VECUT5507	3295249157227	Sarı-Gri	07	120	12
VECUT5509	3295249157234	Sarı-Gri	09	120	12
VECUT5510	3295249157241	Sarı-Gri	10	120	12