

VISOR FLASH



POLİKARBONAT ENJEKSİYON SİPERLİK
Ref. VISORFLASH



Ürün özellikleri

Elektrik arkı ve termal riske karşı şeffaf polikarbonat enjeksiyon siperlik. Daha iyi ışık iletimi için yeşil tonda.

Polikarbonat

RENK
Yeşil

BEDEN
Bedensiz

Ürün kullanımları - Riskler



Isı



Şok



UV / IR



Elektrik



Ağır Sanayi



Hafif Sanayi



İkinci iş / zanaatkar



Yağ / Gaz

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



Çene koruma

Daha iyi ışık iletimi için yeşil ton

Zararlı UV A,B ve C'nin (130-380 nm)
%99.9'unu emer.



Anti-mist



Anti-scratch

Sertifikalar - Normlar



DIRECTIVE EPI 89/686/CE



EN166 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar
1FT 8: Cam işaretleri

EN170:2002 Ultraviyole filtreler
UV 2C-1.7: Diziliş

GS-ET 29:2011-05 Elektrik arkı için ilave koruma gereksinimleri.
SINIF VISOR-U:2 ,VISOR-HOLDER:1: Sınıf
SINIF 1: Işık geçirgenliği sınıf = 1. Sınıf: (%50 < VLT < %75) / 0. Sınıf: (VLT ≥ %75).

USA STANDARDS

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
VISORF14	3295249215248	Yeşil	Bedensiz	25	-